

## ASPHALT REPAIR



Njësia matëse	Copë/paletë	Konsumi	Ngjyra/specifikime të tjera
300 ml	36 cp/paletë	250 ml/m <sup>2</sup> /mm	E zeze



### ASPHALT REPAIR

Asfalt i ftohtë për riparimin e rrugëve.

### KARAKTERISTIKAT

Produkt i gatshëm për t'u aplikuar, me bazë bitumi të ftohtë për riparimin e gropave të vogla në rrugë apo trotuare. Karakterizohet nga fleksibiliteti i lartë, nuk krijon plasaritje për shkak të koeficientit të bymimit. Ka ngjitshmëri të lartë dhe nuk dëmtohet nga gomat e makinave. Produkti ka rezistencë të lartë ndaj kushteve atmosferike edhe në kohë. Ka punueshmëri të lehtë dhe pa kërkesa të caktuara për parapërgatitje të Suportit. Gjithashtu sipërfaqja bëhet e shkëlqshme menjëherë.

### FUSHAT E PËRDORIMIT

I përshtatshëm për restaurimin e shpejtë (gropat, çarje etj) në asfalt ose trotuare. Ideale për riparime lokale në autostrada, rrugë, ura, parkingje si dhe në oborre, industri, shkolla, spitale etj.

### MËNYRA E PËRDORIMIT

Suportit i përdorimit ku do të aplikohet Asphalt Repair paraprakisht duhet të pastrohet nga pluhurat si dhe mbetjet e naftës, vajrave, verëve, dylli dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verëve, dyllit apo materialeve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manuale. Për gropat mbi 10 cm rekomandohet mbushja e gropave me inerte ngjeshje e mirë dhe më pas aplikimi i produktit. Aplikimi i produktit bëhet 1 - 2 cm mbi nivelin e gropës dhe më pas ngjishet me rrul.



### KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23°C dhe 50% RH)

Baza kimike	Asfalt bitumi
Pesha specifike e masës	2,10±0,05 kg/lit
Ngjyra	Zezë
Temperatura e aplikimit	-40°C deri në +60°C

### KONSUMI

20-22 Kg/m<sup>2</sup> për cm trashësi

### JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA

Ruhet në ambalazh të mbyllur mirë në mjedis të thata dhe me hije me lagështirë të ulët, të paktën për 18 muaj nga data e prodhimit.