

### DW 17



Njësia matëse	Copë/paletë	Konsumi	Ngjyra/specifikime të tjera
1kg / bidon	12cp / kuti	1-3 kg / 25kg produkt	E verdhë
5kg / bidon	4cp / kuti	--	--
10kg / bidon	60cp / paletë	--	--



#### DW 17

Adetiv për ngjitësit e linjës DW dhe stukot (fugacolor, megafuga) e pllakave.

#### PËRSHKRIMI

DW17 është një përzjerje me bazë akrilike i cili përmirëson ndjeshëm vetitë e ngjitësve dhe stukovë të pllakave:

- Rrit ndjeshëm aftësinë ngjitëse me suportin.
- Rrit forcën në përkulje dhe shtypje.
- Përmirëson ndjeshëm fleksibilitetin.
- Rrit ndjeshëm rezistencën ndaj gërryerjeve dhe fërkimeve.
- I jep produktit papërshkueshmëri ndaj ujit.
- Përmirëson rezistencën kimike ndaj agjentëve atmosferikë.

#### FUSHAT E APLIKIMIT

DW 17 përdoret si një adetiv përforcues për ngjitësat dhe stukot për pllaka, në rastet kur kërkohet papërshkueshmëri e lartë ndaj ujit dhe në rastet kur kërkohet rritje e forcës mekanike dhe rezistencës ndaj agjentëve kimike. Rekomandohet që mbushësit për fugat e pllakave FUGACOLOR dhe MEGAFUGA të përzihen me DW 17 në rastet kur duam ti aplikojmë në mure ose dysheme të cilat janë të ekspozuara ndaj agjentëve gërryes atmosferikë, lagështisë, temperaturës së lartë mykut etj. Në të tilla raste DW 17 i siguron produktit rezistencë të lartë dhe qëndrueshmëri në kohë.

#### TË DHËNA TEKNIKE

Ngjyra	e bardhë
Dendësia	0.99-1,01 kg / lit

#### MËNYRA E PËRGATITJES DHE KONSUMI

DW 17 hollonhet në ujin që do të përzihet ngjitësi i pllakave ose stukoja e pllakave. Përzjerja bëhet në raportet 1:1 ose 1:2 në vëllim.

#### JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA

18 muaj nga data e prodhimit në qoftë se ruhet në paketim original, i pahapur, në temperatura midis +5°C dhe +35°C. Të mbrohet nga ekspozimi direkt në diell dhe nga ngricat.

