

EPO DECOR 300



Njësia matëse	copë/paletë	Konsumi	Ngjyra/specifikime të tjera
1 kg/kanaçe 5 kg/kanaçe	12 cp/kuti 36 cp/paletë	1:20 -	Transparent



EPO DECOR 300

Shtresë dekorative me bazë poliuretani që shërben për trajtimin e dyshemeve dekorative.

Klasifikimi i produktit

EPO DECOR 300 është klasifikuar sipas standardid EN 998 - 1.

KARAKTERISTIKAT

- Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
- Rezistencë e lartë ndaj kushteve atmosferike.
- Punueshmeri e mirë.
- Formon një strukturë të qëndrueshme dhe jetëgjatë.

FUSHA E PËRDORIMIT

EPO DECOR 300 është i përshtatshëm për krijimin e shtresave dekorative me cilësi mjaft të mira hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. Përdoret edhe për krijimin e shtresave dekorative mbi sipërfaqe të niveluara me llaç çimentoje.

PROÇEDURA E APLIKIMIT

Përgatitja e suportit

Suporti ku do të aplikohet EPO DECOR 300 paraprakisht duhet të pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit apo materialeve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manuale. Përpara aplikimit të EPO DECOR 300 suportit duhet të nivelohet me astarin e thatë TECNOFIX. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanikisht të qëndrueshme në funksion të qëllimit të përdorimit.



MËNYRA E APLIKIMIT

EPO DECOR 300 aplikohet me anën e një malle metaliketë drejtë direkt mbi sipërfaqen e paratruar me astarin Resin PRIMER RE 1800. Mbas vendosjes së produktit mbi suport bëhet ngjeshja me anë të një malle metalike në mënyrë që të krijohet sipërfaqja që duam.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma	Pastë
Ngjyra	Të ndryshme
Pesha volumetrike	1750 Kg/m ³
Temperaturat e aplikimit	+5°C deri në +35°C

KONSUMI

5 Kg për metër katror

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA

12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal të pahapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj diellit dhe nga ngricat



