

FERRO PRIMER



Njësia matëse	copë/kuti	Konsumi	Ngjyra/specifikime të tjera
3 kg/kuti	10 copë/kuti	0.3-0.5 kg/m ²	I Kuqerremtë



FERRO PRIMER

Astar antikorrodes me bazë çimentoje, rificues i aliazheve të hekurit në strukturat ndërtimore.

PËRSHKRIMI

FERRO PRIMER mund të aplikohet si një astar rificues dhe mbrojtës i aliazheve të hekurit, çelikut ndaj korrozionit, ndryshkut, duke vepruar si një shtresë lidhëse midis betonit të vjetër dhe atij të riparuar.

FUSHAT E APLIKIMIT

- Për të mbrojtur çelikin në strukturën ndërtimore gjatë riparimeve të mundshme të strukturave të betoneve që janë demtuar si pasojë e karbonizimit, tërmeteve, etj.
- Për të mbrojtur çelikin në struktura të cilat paramendohet të punohet në kushte atmosferike të lagështa.

PËRFITIMET

- Efektiviteti i lartë ndaj korrozionit
- Vetë të mira mekanike
- I lehtë në aplikim
- Lejon betonin të kryejë një frymëmarrje natyrale
- Nuk ka përbajtje të lëndëve volatile
- Jo inflamator, miqësor me mjedisin dhe aplikuesin.

