


5.2 DEKORATIVE BESCHICHTUNGEN

DECOR SILEX



Einheit	Stück / Palette	Verbrauch	Farbton/weitere Produktspezifikationen
25 kg/Gebinde	27 Stück/ Palette	2-2.5 kg/m ²	1 mm Full
		2.5-3kg/m ²	1.5 mm Full
		2.5-3 kg/m ²	1.5 mm Struktur
		2.7-3.2 kg/m ²	2 mm Struktur
		4.5-5 kg/m ²	3 mm Struktur



DECOR SILEX

Gebrauchsfertige dekorative Beschichtungen für die Behandlung von Fassaden und Innenflächen auf Silikon-Basis. Es ist ein ökologisch geprüftes Produkt. Hergestellt unter HTT-Technologie (Hörman Transpirant Technology), die Belüftung der Wand ermöglicht und Schimmel verhindert. Dank einer neuen Formel aus synthetischen Fasern und speziellen Additiven, verhindert dieses Produkt die Bildung von Rissen und lässt es nicht zu, dass Schmutz in die Oberfläche eindringt.

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht die Dampfdurchlässigkeit
- Erstellt eine stabile Struktur.
- Schließt die Risse bei Putze aus Kalk-Zement-Basis.
- Erstellt eine schöne und witterungsbeständige Struktur.
- Gekennzeichnet durch gute Verarbeitbarkeit und einfache Verteilung.
- Lange Verarbeitungszeit.
- Gemäß EN 998-1.
- Das Produkt ist einfach anzuwenden.
- Das Produkt verfügt über Selbstreinigungseigenschaften.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet für die Erstellung von elastischen dekorativen Beschichtungen mit sehr guten Abdichtungs- und Haftungsfähigkeiten. Einsetzbar auch für dekorative Beschichtungen auf Oberflächen aus Grundputz, die vorher mit TECNOFIX oder CONEXION 99 in dem Wärmedämmverbundsystem ausgeglichen nachdem sie mit TECNOFIX LIQUID behandelt wurden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der mit DECOR SILEX zu beschichtete Untergrund muss frei von Staub, Altöl, Farben, Wachs und Antihaftmaterialien sein. Die Entfernung von Ölen, Farben, Wachs oder Antihaftmaterialien erfolgt mechanisch oder manuell. Vor der Anwendung dieses Produktes soll der Untergrund mit Tecnofix ausgeglichen werden. Die Untergründe müssen eben und mechanisch tragfähig sein.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Das Aufbringen kann manuell mit einer Kelle erfolgen. Unmittelbar nach dem Aufbringen des Produktes auf dem Untergrund, erfolgt seine Abflachung mit einer Kunststofftraufel in horizontaler oder vertikaler Richtung oder auch kreisförmig, in Abhängigkeit von erwünschten forme. Die Verarbeitbarkeit hängt ab von der Absorption des Untergrundes und der Umgebungstemperatur.



TECHNISCHE DATEN

Konsistenz	Paste
Farbton	Weiß
Lagerung	24 Monate in originale Verpackung trocken gelagert
Entflammbarkeit	Unentflammbar
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Gut
pH-Wert der Mischung	12
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Verarbeitungszeit	20 Min bei 20°C
Dichte	1,80 kg/lit
Druckfestigkeit	≥ 12,0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	≥ 6,3 N/mm ²
Haftfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²



LIEFERFORM

DECOR SILEX ist erhältlich in 25 kg - Plastikgebinde.

