

EPO DECOR 300



Einheit	Stück / Palette	Verbrauch	Farbton/weitere Produktspezifikationen
1kg/Dose 5 kg/Dose	12 Stück/Karton 36 Stück/Palette	1:20	Transparent

EPO DECOR 300

Dekorative Beschichtung aus Polyurethan zur Behandlung von dekorativen Böden.

Produktklassifizierung:

EPO DECOR 300 wurde gemäß den Standards EN 998-1 klassifiziert.

EIGENSCHAFTEN

- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
- hohe Witterungsbeständigkeit.
- gute Verarbeitbarkeit
- Bildet eine tragfähige und nachhaltige Struktur.

ANWENDUNGSBEREICH

EPO DECOR 300 Es ist geeignet für die Erstellung von elastischen Dekorbeschichtungen mit sehr guten Abdichtungs- und Haftungsfähigkeiten. Auch zur Erstellung von Dekorbeschichtungen auf Zementestrichen.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Untergrundvorbereitung

Der mit EPO DECOR 300 zu behandelnde Untergrund muss frei von Staub, Altöl, Lacke, Wachs und Antihaftmaterialien sein. Das Entfernen von Ölen, Lacken, Wachs oder Antihaftmaterialien erfolgt mechanisch oder manuell. Vor der Anwendung von EPO DECOR 300 wird der Untergrund mit der Grundierung TECNOFIX nivelliert. Untergründe müssen eben und mechanisch tragfähig sein.

ANWENDUNGSVERFAHREN

EPO DECOR 300 wird auf dem zuvor mit der Harzgrundierung PRIMER RE 1800 behandeltem Untergrund mittels einer Metalltraufel aufgebracht. Nach der Auftragung wird das Produkt mit der Kelle auf die Oberfläche gedrückt, um somit die erwünschte Oberfläche zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN

Konsistenz:	Paste
Farbton:	Verschiedene
Spezifisches Gewicht:	1750 Kg/m ³
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +35°C

ERGIEBIGKEIT

0.5 Kg/m²

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

24 Monate ab Herstellungsdatum in ungeöffneten Originalverpackung gelagert und vor Frost und direkte Sonneneinstrahlung geschützt.

