

FLOORCOAT PRIMER

Einheit	Stück / Palette	Verbrauch	Farbton/weitere Produktspezifikationen
1 kg/Gebinde	36 Stück / Palette	0.25-0.35kg/m ²	Weiß
4 kg/Gebinde	36 Stück / Palette		



FLOORCOAT PRIMARY

Grundierung auf Acrylharzbasis in Wasser Dispersion zur Behandlung von Sportböden.

EIGENSCHAFTEN

Grundierung auf Acrylharzbasis in Wasser Dispersion, vergütet mit Füllstoffen, für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der speziellen Formel sorgt FLOORCOAT PRIMER für eine sehr gute Haftung und Haltbarkeit. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungsbedingungen. Haft auf neue sowie auch gestrichene Oberflächen.

ANWENDUNGSBEREICH

Die Grundierung FLOORCOAT wird angewendet zur Behandlung von Sportböden wie Tennis-, Basketball-, Handball- und Volleyballplätze. Vor der Auftragung von FINAL FLOORCOAT verwendet vor der Beschichtung mit beispielsweise Tennis-, Basketball-, Handball- und Volleyballplätzen. Das Produkt wird auf Beton und Asphalt aufgetragen.

ANWENDUNG

1. Untergrundvorbereitung:

Der mit der Grundierung FLOORCOAT zu behandelnde Untergrund sollte frei von Staub, Altöl, Lacke, Wachs und Antihaftmaterialien sein. Das Entfernen von Ölen, Lacken, Wachs oder Antihaftmaterialien erfolgt mechanisch oder manuell. Danach erfolgt die Grundierung der Oberfläche mit der FLOORCOAT Grundierung.

2. Produktvorbereitung

Das Produkt kann mit 10% bis 15% Wasser verdünnt werden und mit einem geeigneten Mixer zu einer homogenen Masse gemischt. Das Produkt kann gebürstet, gerollt oder gespritzt werden. FINAL FLOORCOAT wird 12-24 Stunden nach der Grundierungsschicht aufgetragen.

TECHNISCHE DATEN

Chemische Basis	Acryldispersion
Spezifisches Gewicht der Masse	1,10±0,05 Kg/lit
Anwendungstemperatur	Von +10°C bis +35°C
Streichen nach	12 - 24 Stunden
Begehbar	Nach 24 Stunden, in Abhängigkeit der Temperatur und Feuchtigkeit

ERGIEBIGKEIT

Glatte Oberfläche: 250 - 300 g / m² / Schicht

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

24 Monate ab Herstellungsdatum in dicht verschlossenem Gebinde, trockenem, im Schatten und vor Feuchtigkeit geschützt, gelagert.

