


## 1.7 COLLE POUR PARQUETS

### DW PARQUET S 33

Unité de mesure	PCS / palette	Consommation
5 kg/seau	60 pcs/palette	1-1.5 kg/m <sup>2</sup>
15 kg/seau	27 pcs/palette	



Colle destiné au collage de parquet en bois à base de polymère siliceuse et très faible émission de composés organiques volatils, COV.

#### CARACTÉRISTIQUES

DW PARQUET S 33 est une colle synthétique prête à l'emploi. DW PARQUET S 33 se renforce ainsi à basse température, mais son installation est recommandée à des températures d'au moins +10°C. DW PARQUET S 33 se caractérise d'une force d'adhérence très élevée ce qui rend possible la circulation dans le sol après 24 heures. DW PARQUET S 33 atteint un niveau élevé de flexibilité et d'adhérence et une résistance aux mouvements hygrométriques naturels du bois et à la dilatation thermique de la surface. DW PARQUET S 33 est complètement résistant à la moisissure et bactéries grâce à des additifs spéciaux qu'il contient. Classé comme un matériau non dangereux.

#### MANIÈRE D'APPLICATION

##### Préparation de la surface

La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée, mécaniquement stable, dépoussiérée, exempts des particules libres, peintures, cire, huile, rouille, et des traces de gypse. De plus, l'humidité est très mauvaise pour le bois, Le niveau de l'humidité doit être inférieure à la valeur maximale spécifiée par les producteurs des parquets. Il faut vérifier l'humidité dans toute l'épaisseur de la couche en utilisant un hygromètre. Les couches flottantes doivent être équipées d'une couche isolante pour empêcher la condensation de l'humidité.

#### APPLICATION

Il faut mélanger la colle avant l'utilisation. Le produit peut former une membrane superficielle, dans chaque cas il est nécessaire de faire son enlèvement. DW PARQUET S 33 est appliqué à l'aide d'une spatule crantée adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité du produit DW PARQUET S 33 est au maximum 30 minutes dans des conditions

normales de température et d'humidité. Si lors de l'application de DW PARQUET S 33 on voit la formation de la croûte, la colle doit être enlevée et appliquée de nouveau. La température ambiante doit être au-dessus de +10°C. Avant la pose de parquet, il faut vérifier que le niveau d'humidité au bois et l'humidité ambiante sont conformes aux valeurs prescrites par le producteur. Après l'installation il est recommandé d'exercer de la pression afin qu'il adhère bien à la colle. Lors la pose du revêtement de sol il faut laisser une expansion d'environ 1 cm autour du périmètre, des colonnes, et de chaque élément passant sur le sol.

#### INFORMATION TECHNIQUE

Forme	Pâte
Couleur	Beige
Densité	1.35 Kg/L
Temps de maniabilité	45 minutes
Le résidu solide	75%

#### CONSOMMATION

Selon le type de la spatule utilisée:

600-800 g/m<sup>2</sup> en utilisant une spatule de dents 4 mm .  
800 - 1000 g/m<sup>2</sup> en utilisant une spatule de dents 6 mm.

#### CONDITIONNEMENT

DW PARQUET S 33 est disponible en seaux de 5 et 15 kg en couleur beige.

#### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, dans un endroit sec.

