


## 1.8 COLLE POUR REVÊTEMENTS PVC, LINOLÉUM ETC.

### DW RUBBER ECO 530

Unité de mesure	PCS / palette	Consommation
5 kg/seau	60 pcs/palette	1-1.5 kg/m <sup>2</sup>
15 kg/seau	27 pcs/palette	



#### DW RUBBER ECO 530

Colle en dispersion aqueuse, sans solvant pour le montage des éléments de caoutchouc.

#### CARACTÉRISTIQUES

DW RUBBER ECO 530 est une colle synthétique en émulsion aqueuse et sans présence de composés volatils organiques, COV.

DW RUBBER ECO 530 se caractérise d'une force d'adhérence élevée aussi dans des surfaces non poreuses..

DW RUBBER ECO 530 atteint un niveau élevé de flexibilité et d'adhérence. DW RUBBER ECO 530 s'utilise aussi pour le collage des panneaux de polystyrène dans les murs et les plafonds.

#### MANIÈRE D'APPLICATION

##### Préparation de la surface

La surface doit être complètement sèche, absorbante, nivelée, mécaniquement stable, dépoussiérée, exempts des particules libres, peintures, cire, huile, rouille, et des traces de gypse. Le niveau de l'humidité doit être inférieure à la valeur maximale spécifiée par les producteurs 2 - 3% au plancher à base de ciment et 0.5% au plancher à base d'anhydrite. Il faut vérifier l'humidité dans toute l'épaisseur de la couche en utilisant un hygromètre. Les couches flottantes doivent être équipées d'une couche isolante pour empêcher la condensation de l'humidité.

#### APPLICATION

Il faut mélanger la colle avant l'utilisation. Le produit peut former une membrane superficielle, dans chaque cas il est nécessaire de faire son enlèvement. DW RUBBER ECO 530 est appliqué à l'aide d'une spatule crantée adaptée pour les parquets. Le temps de maniabilité du produit DW RUBBER ECO 530 est au maximum 30 minutes dans des conditions normales de température et d'humidité. Si lors de l'application on voit la formation de la croûte, la colle doit être enlevée et appliquée de nouveau. La température ambiante doit être au-dessus de +10°C

#### INFORMATION TECHNIQUE

Forme	Pâte
Couleur	Blanc
Densité	1.10 Kg/L
Temps de maniabilité	60 minutes
Le résidu solide	55%

#### CONSOMMATION

Selon le type de la spatule utilisée

200 à 400 g/m<sup>2</sup>.

#### CONDITIONNEMENT

DW RUBBER ECO 530 est disponible en seaux de 5 et 15 kg en couleur beige.

#### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, dans un endroit froid.

