

EPO DECOR 300



Unité de mesure	PCS / palette	Consommation	Couleurs / Autres spécifications
1 kg/boîte métallique	12 pcs / palette	1:20	Transparent
5 kg/boîte métallique	36 pcs / palette	-	

EPO DECOR 300

Couche décorative à base de polyuréthane qui sert pour le traitement des sols décoratifs.

Classification du produit

EPO DECOR 300 est classifié selon la norme EN 998-1.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour usage interieur et exterior.
- Haute résistance aux intempéries.
- Une bonne maniabilité.
- Forme un structure résistante et durables .

CHAMP D'APPLICATION

EPO DECOR 300 est convenable pour la création de couches décoratives avec de très bonnes qualités d'étanchéité adhesives et élastiques. Utilisé aussi pour la création des couches décoratives sur surfaces nivelées avec mortier de ciment.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

Le support où le materiau EPO DECOR 300 sera appliqué doit être nettoyé de la poussière et des déchets des huiles, vernis, cires et des matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de cire ou des anti-adhésives se fait mécaniquement ou manuellement. Après on utilise le primaire sec en utilisant le produit TECNOFIX. Les supports doivent être plats et mécaniquement stables en fonction de but de l'utilisation.

PROCEDURE D'APPLICATION

EPO DECOR 300 est appliqué à travers une spatule métallique directement sur la surface pré-traitée avec un apprêt Resin PRIMER RE 1800.. Après la pose de produit sur le support, il faut exercer du pression afin de créer la surface désirée.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Pâte
Couleur	Diverses couleurs
Poids volumétrique	1750 Kg/m ³
Température d'application	+5°C to +35°C

CONSOMMATION

5 kg par mètre carré

STOCKAGE

24 mois à compter de la date de production stocké dans l'emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'exposition directe au soleil et le gel

