

FERRO PRIMER



| Unité de mesure | PCS / palette | Consommation | Couleurs / Autres spécifications |
|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2 kg / boîte | 10 psc / boîte | 0.2-0.25 kg/m ² | Rougeâtre |



Primaire anticorrosif à base de ciment pour le renforcement des alliages ferreux dans les structures de construction.

DESCRIPTION

FERRO PRIMER peut être appliqué comme un primaire de renforcement et protection des alliages de fer, de l'acier de corrosion, de la rouille, agissant comme une couche de liaison entre le vieux béton et celui réparé.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour protéger l'acier dans la structure de la construction pendant les éventuelles réparations des structures en béton qui sont endommagées en raison de la carbonisation, tremblement de terre, etc.
- Pour protéger l'acier en structures dans lesquelles se suppose de travailler dans des conditions météorologiques humides.

AVANTAGES

- L'efficacité élevée de la corrosion
- De bonnes propriétés mécaniques
- Facile à appliquer
- Permet au béton à effectuer une respiration naturelle
- Aucun contenu de matériels volatils
- Non inflammatoire, il n'est pas dangereux pour l'environnement et l'applicateur.

