

## 1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ECC

### DW SYNTHETIC ECO 220



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
5kg/secchio 15 kg/secchio	60 pz/pallet 36 pz/pallet	1-1.5 kg/m <sup>2</sup>	Verde



#### DW SYNTHETIC ECO 220

Adesivo a base poliuretanic, per i tappeti di erba sintetica.

#### CARATTERISTICHE

- DW SYNTHETIC ECO 220 è un adesivo a base di poliuretano, sintetico.
- DW SYNTHETIC ECO 220 è privo di solventi.
- DW SYNTHETIC ECO 220 raggiunge un elevato livello di flessibilità e adesività.
- DW SYNTHETIC ECO 220 assicura un'ottima adesione a qualsiasi tipo di supporto.
- DW SYNTHETIC ECO 220 garantisce una buona lavorabilità anche a basse temperature.

#### PROCEDURA DI APPLICAZIONE

##### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie deve essere pre-preparata conformemente alle condizioni tecniche degli standard dei campi sportivi.

##### APPLICAZIONE

Mescolare l'adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW SYNTHETIC ECO 220 viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto per parquet. Il tempo di lavorabilità del prodotto DW SYNTHETIC ECO 220 è al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umidità. Se si vede la creazione di una crosta durante l'applicazione di DW SYNTHETIC ECO 220, l'adesivo deve essere rimosso e riapplicato.

#### DATI TECNICI

Immagine	Impasto
Colore	Verde
Densità	1.30 Kg/L
Durata dell'impasto	30 minuti
Il residuo solido	100%

#### CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato:

600-800 g/m<sup>2</sup> utilizzando un frattazzo con denti di 4 mm.

800 - 1000 g/m<sup>2</sup> utilizzando un frattazzo con denti 6 mm.

#### CONSERVAZIONE

24 mesi, se immagazzinato in un ambiente fresco, nella sua confezione originale e chiusa.

