

1.4 ADESIVI PER MATTONI IN VETRO

DW VETROSYSTEM



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
25 kg/sacco	54 pz/pallet	3 - 5 kg/m ²	Bianco



DW VETROSYSTEM

Adesivo per l'incollaggio e riempimento delle fughe in pareti dei mattoni di vetro.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

DW VETROSYSTEM è classificato come C2TE secondo EN 12004, base C cemento, 2 adesivo con una elevata forza di adesione, E prolungato tempo di lavoro, T resistenza allo scivolamento,

CARATTERISTICHE TECNICHE

DW VetroSystem è un materiale a base di cemento, sabbia con granulometria selezionata, resine sintetiche ed additivi. Crea un buon incollaggio e stabile nel tempo.

DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R.)

Immagine	Polvere
Colore	Bianco
Conservazione	12 mesi, nella sua confezione originale e in ambienti asciutti
Infiammabilità	Infiammabile
Rapporto di miscelazione	6 - 6.5 l acqua per ogni 25 Kg DW VETROSYSTEM
Durata dell'impasto	3 - 4 ore
Misura di volume dell'impasto	1.7 gr/cm ³
pH dell'impasto	12
Temperatura di applicazione	+5°C fino a +35°C
Vreme obradivosti	≥ 35 minuti
Raggiungimento dell'indurimento finale	dopo 14 giorni

DATI FINALI

Resistenza alla compressione	13 N/mm ²
Resistenza alla flessione	6.5 N/mm ²
Resistenza contro l'umidità	buona

CAMPI DI APPLICAZIONE

Si usa per l'incollaggio dei mattoni di vetro nei pareti verticali in ambienti interni ed esterni.

MONTAGGIO DEI MATTONI DI VETRO

Per l'applicazione di DW VETROSYSTEM per incollare dei mattoni di vetro si usa frattazzo metallico o cazzuola. Il materiale si distribuisce in tutte e due le superfici da incollare in modo che si assicuri un buon incollaggio. È necessario che i mattoni di vetro vengono compressi durante il montaggio in modo da far uscire fuori l'adesivo eccesso. Dopo la rimozione dell'adesivo in eccesso, si devono uniformare le fughe attraverso una spugna umida. Alla fine si pulisce con un bugrane asciutta e pulita.



TABELLA DEGLI ADESIVI PER PIASTRELLE

	<input type="checkbox"/> Adeguato	<input checked="" type="checkbox"/> Raccomandato da DAST
	<input checked="" type="checkbox"/> Più appropriato	
DW 1000		
DW 1100	<input type="checkbox"/>	
DW 2000		
DW 2200 RAPID		
DW 2200 RAPID PLUS		
DW KLEBEMORTEL 2.5		
DW 3000		
DW 3000 PLUS		
DW URBAN 40		
DW URBANLIGHT 40		
DW MARMOFLEX		
DW GRANDFIX		
DW 7000 EPOXY		
DW 7100 EPOFAST		
DW VETROSYSTEM		
DW SELFWETTING		
Nanocolor		
Fugacolor		
Megafiga		
Fugaiflex		
Epoifuga EFG 6700		
Premium		
		Bagni e ambienti umidi
		Riscaldamento a pavimento
		Piastrelle su piastrelle
		Pavimenti deformabili
		Resistente agli agenti chimici
		Industria alimentare
		Strutture sanitarie
		Terrazzi e balconi
		Piscine
		Rivestimenti per facciate
		Piastrelle di ceramica
		Piastrelle di porcellana
		Pietre naturali e Terracotta
		Piastrelle di marmo