

EPO DECOR 300



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
1 kg/lattina	12 pz/pallet	1:20	Trasparente
5 kg/lattina	60 pz/pallet	-	



EPO DECOR 300

Strato decorative a base di poliuretano, che serve per il trattamento dei pavimenti decorative. Classificazione del prodotto EPO DECOR 300 è classificato secondolo standard EN 998 – 1.

CARATTERISTICHE

Per uso interno ed esterno.

- Elevata resistenza verso condizioni atmosferici.
- Buono lavorabilità.
- Forma una struttura stabile e di lunga durata.

CAMPI DI APPLICAZIONE

EPO DECOR 300 è adatto per creare strati decorativi con eccellente impermeabilità, e qualità adesive ed elastiche. Viene utilizzato anche per creare strati decorativi su superfici livellate con malta cementizia.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

Il supporto in cui sarà applicato EPO DECOR 300, deve essere pulito in anticipo da polvere, petrolio, olio, vernici, residui di cere da materiali anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è fatta meccanicamente o manualmente. Prima dell'applicazione del EPO DECOR 300, il supporto deve essere livellato con la primer asciutta TECNOFIX. I Supporti devono essere spianati meccanicamente stabili, in funzione dello scopo dell'uso.



MODO DI APPLICAZIONE

EPO DECOR 300 viene applicata attraverso un frattazzo metallico direttamente sulla superficie trattata preventivamente con la primer Resin PRIMER RE 1800. Dopo aver posizionato il prodotto sul supporto, compattarlo attraverso un frattazzo metallico, per creare la superficie che si vuole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Immagine	Impasto
Colore	Varie
Peso volumetrico	1750 Kg/m ³
Temperatura di applicazione	+5°C fino a +35°C

CONSUMO

5 kg/m²

CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua confezione originale e non aperto, protetto da esposizione diretta al sole e al gelo.



