

PU 88 PRIMER



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
5 kg/scatola	4 pz/ scatola	0.2-0.3 kg/m ²	Nero



PU 88 PRIMER

Primer a base di poliuretano, mono-componente.

DESCRIZIONE

PU 88 Primer è un prodotto a base di epossidico bicomponente, e a base di acqua. Il prodotto offre elevata resistenza fisica e meccanica, come: resistenza all'abrasione, resistenza all'acqua, acidi, alcali, prodotti petroliferi, ecc.

Viene usato prima dell'applicazione del Izoelastic PU.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PU 88 PRIMER viene usato come primer quando si usa il prodotto IZOE-
LASTIC PU nei processi di impermeabilizzazione, nei casi di terrazzi, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

La superficie deve essere

- Stabile.
- Senza la presenza di materiali che impediscono l'incollaggio, ad esempio: polvere, parti asportabili, grassi, ecc. Inoltre, la primer deve essere preparata secondo la natura della superficie. Dopo questo, la superficie deve essere ben pulita dalla polvere con un aspirapolvere.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto per l'applicazione e viene applicato direttamente sulla superficie del pavimento tramite un rullo o pennello.

CONSUMO

300 gr/m² per strato

CONSERVAZIONE

18 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua confezione originale e non aperta, in luoghi asciutti a temperature comprese tra 5°C - 25°C.

