

9.5 ADITIVI ZA BETON

BETOPLAST PLUS



Jedinica mere	Komada/ Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
1 kg/plastična kanta	12 kom/kutija	300-500 gr/100kg Cementa	Braon
5 kg/plastična kanta	4 kom/kutija	--	--
10 kg/plastična kanta	60 kom/paleta	--	--
1000 KG/IBC	IBC	--	--



BETOPLAST PLUS

Plastifikator za beton, Tip A – hidroizolacioni aditiv koji se koristi prilikom pripreme betona.

BETOPLAST PLUS je tečni aditiv koji se ponaša kao plastifikator i hidroizolacioni agens u betonu, a ima sledeće prednosti:

- Značajno povećava vodonepropusnost kod pozitivnog i negativnog pritiska i kapilarne apsorpcije.
- Povećava obradivost bez potrebe za većom količinom vode.
- Eliminiše vazduh unutar betonske mase.
- Ne sadrži hloride niti druge iritantne agense.
- Kompatibilan je sa svim vrstama Portland cementa.

PODRUČJE PRIMENE

BETOPLAST PLUS je neophodan dodatak u pripremi betona izloženim velikom pritisku, betona koji su izloženi atmosferskim uticajima kao i betonima koji se potapaju u vodu.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

BETOPLAST PLUS se dodaje:

- U vodu tokom mešanja prilikom pripreme betona.
- U unapred pripremljeni beton, pre upotrebe. U tom slučaju, betonska mešalica mora mešati beton 3-5 minuta više kako bi se ravnomerno rasporedilo u masi betona.

DOZIRANJE

0.2-0.5 kg na 100 kg cementa.

TEHNIČKI PODACI

Boja	Tamno-braon
Gustina	1,08 - 1,14 kg/lit
pH	8,00 ± 2,00
Najveći sadržaj hlorida	Nema hlorida
Najveći sadržaj alkalija	≤ 4,0% mase

PAKOVANJE

BETOPLAST PLUS se pakuje u plastične kante težine 1 kg, 5 kg i 10 kg.

ROK TRAJANJA – SKLADIŠTENJE

18 meseci od datuma proizvodnje, ako se proizvod čuva neotvoren, u originalnom pakovanju na temperaturama između +5°C i +35°C, zaštićeno od direktnog izlaganja suncu i mraza.

