

### DW 17



Jedinica mere	Komada/ Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
1kg/plastična kanta	12 kom/kutija	1-3 kg/25 kg proizvoda	Žuta
5 kg/plastična kanta	4 kom/kutija	--	--
10 kg/plastična kanta	60 kom/paleta	--	--



#### DW 17

Aditiv za lepak DW serije i fug mase (fugacolor, megafuga).

#### OPIS

DW 17 je mešavina na bazi akrila koja značajno povećava svojstva lepljenja na pločice i fug mase.

- Značajno povećava sposobnost lepljenja za podlogu.
- Povećava otpornost na savijanje i pritisak.
- Značajno poboljšava fleksibilnost.
- Značajno povećava otpornost na abraziju i trenje.
- Vodonepropusan.
- Povećava hemijsku otpornost na atmosferske uticaje.

#### PODRUČJE PRIMENE

DW se koristi kao aditiv za lepak za pločice i fug mase, kada je potrebna velika vodonepropusnost kao i kada je povećanje mehaničke snage i otpornost na hemijske agense obavezna. Preporuka je da se DW 17 pomeša sa fug masom za pločice FUGACOLOR i MEGAFUGA, u slučaju kada želimo da ga nanesimo na zidove ili podove koji su izloženi atmosferskim korozivnim uticajima, vlazi, visokoj temperaturi, buđi itd. U takvim slučajevima, DW 17 obezbeđuje veliku postojanost tokom vremena.

#### TEHNIČKI PODACI

Boja	Bela
Gustina	0.99-1,01 kg/l
Krute tvari	20%

#### NAČIN PRIPREME I POTROŠNJA

DW 17 se meša sa vodom zajedno sa lepkom za pločice ili fug masom. Mešanje se vrši u odnosu 1:1 i 1:2 u zapremini.

#### ROK TRAJANJA - SKLADIŠTENJE

18 meseci od datuma proizvodnje, ako se čuva neotvoreno, u originalnom pakovanju, pri temperaturama između +5°C i +35°C. Treba ga zaštititi od direktnog izlaganja suncu i mraza.

