

7.3 PRAJMER ZA PREMAZIVANJE POVRŠINA PRE LEPLJENJA PLOČICA

DW PRIMER



Jedinica mere	Komada/Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
1 kg/plastična kanta	12 kom/kutija	0.2-0.3 kg/m ²	Žuta
5 kg/plastična kanta	4 kom/kutija	-	-
10 kg/plastična kanta	60 kom/paleta	-	-



OPIS

DW Primer je akrilni proizvod na bazi smole, koji se koristi za postizanje željenih kvaliteta podloge pre nanošenja lepka za pločice na cementnoj bazi.

PODRUČJE PRIMENE

DW Primer se nanosi kao sloj prajmera kod lepljenja pločice na pločicu, glatkih površina, prirodnog kamena, podnih površina od cementa, drveta ili metala.

UPUTSTVA ZA PRIPREMU

Podloga: površina na koju će se naneti DW Primer ne sme biti vlažna, prašnjava niti imati čestice farbe i ulja.

NANOŠENJE

DW Primer je spreman za upotrebu i nanosi se direktno na podlogu četkom ili valjkom. Lepak za pločice se može naneti nakon sat vremena, dok se DW Primer ne osuši.

ROK TRAJANJA - SKLADIŠTENJE

Životni vek proizvoda je 18 meseci od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnom pakovanju, zaštićen od mraza i direktnog izlaganja suncu.

NAPOMENA

Temperatura vazduha za vreme nanošenja treba da bude između +5°C and +35°C. Maksimalno dozvoljeno vreme nakon nanošenja je 12 sati. Ako ovo vreme prođe, treba naneti novi sloj pre nanošenja lepka za pločice. DW Primer je neophodan kada se lepe pločice na pločice.

