

EPO DECOR 300

Jedinica mere	Komada/ Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
1 kg/konzerva	12 kom/paleta	1:20	Transparentna
5 kg/konzerva	60 kom/paleta	-	

EPO DECOR 300

Dekorativni premaz na bazi poliuretana koji služi za obradu dekorativnih podova.

KLASIFIKACIJA PROIZVODA

EPO DECOR 300 je klasifikovan prema standardu EN 998-1.

KARAKTERISTIKE

Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

- Visoka otpornost na atmosferske uslove.
- Dobra obradivost.
- Formira stabilnu i dugotrajnu strukturu.

PODRUČJE PRIMENE

EPO DECOR 300 je pogodan za stvaranje dekorativnih slojeva odličnih hidroizolacionim, elastičnim i adhezivnim svojstvima. Koristi se za stvaranje dekorativnih slojeva na površinama iznivelisanim cementnim malterom.

NAČIN NANOŠENJA

Priprema površine

Površina na koju se nanosi EPO DECOR 300 treba da bude unapred očišćena od prljavštine, nafte, ulja, lakova, voštanih ostataka i anti-adhezivnih materijala. Čišćenje ulja, lakova, voska i anti-adhezivnih materijala se obavlja mehaničkim putem ili ručno. Pre nanošenja ovog proizvoda, podloga treba da bude iznivelisana suvim TECNOFIX prajmerom. Podloge treba da budu ravne i mehanički stabilne.



NAČIN NANOŠENJA

EPO DECOR 300 se nanosi ravnom metalnom gletaricom direktno na površinu koja je unapred premazana prajmerom PRIMER RE 1800 na bazi smole. Nakon premazivanja podloge, proizvod sabiti metalnom letvom kako bi se stvorila površina koju želimo.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Oblik	Gotova smeša
Boja	Različite
Volumetrijska težina	1750 Kg/m ³
Temperatura za nanošenje	+5°C to +35°C

ROK TRAJANJA - SKLADIŠTENJE

Ukoliko se čuva u originalnom pakovanju i neotvoreno, zaštićeno od mraza i direktnog izlaganja suncu, najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje.

