

### FERRO PRIMER



Jedinica mere	Komada/Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
3 kg/kutija	10 kom/kutija	0.2-0.25 kg/m <sup>2</sup>	Bakar



#### FERRO PRIMER

Prajmer za zaštitu gvožđa od korozije, na cementnoj bazi, ojačivač legure gvožđa u građevinskim objektima.

#### OPIS

FERRO PRIMER se može nanosi kao ojačivač i zaštitnik legura gvožđa, od korozije i rđe čelika, tako što služi kao vezivni sloj između starog i repariranog betona.

#### PODRUČJE PRIMENE

-Koristi se kao zaštita čelika u građevinskim objektima tokom reparacije betonskih struktura koje su oštećene usled karbonizacije, zemljotresa i sličnog.

-Koristi se za zaštitu čelika u objektima na kojima je teško raditi u vlažnim vremenskim uslovima.

#### PREDNOSTI

- Visok stepen efikasnosti u borbi protiv korozije
- Dobra mehanička svojstva
- Lako se nanosi
- Omogućava prirodan prodor vazduha u beton
- Ne sadrži isparljive materije
- Nije zapaljiv, prihvatljiv za životnu sredinu i korisnika

#### TECHNICAL DATA

Oblik	cementna prah
Boja	crvena smeđa
Zahtjev za vodu	27% masenog udjela
Gustoća mase suhog morta	1.40 kg/l
Gustoća mase svježeg maltera	1.90 kg/l
Tlačna čvrstoća	≥ 32.00 N/mm <sup>2</sup>
Savojna čvrstoća	≥ 8.00 N/mm <sup>2</sup>
Otvoreno vrijeme	1 h na +20°C

