

4.2 SAMONIVELIŠUĆI MALTER

FLATEX



CE



FLATEX

Malter za nivелисање на cementnoj bazi, користи се за спољашње и унутрашње просторе.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Malter na cementnoj bazi, sadrži pesak odabrane granulometrije i modifikovane polimere.
- Služi kao ravnajući sloj za nanošenje hidroizolacije i lepkova.

PODRUČJE PRIMENE

Koristi se za nivелацију унутрашњих и спољашњих подлога као што је: nивелација базена пре постављања хидроизолације као и других подлога пре nanošenja lepka za pločice. Tokom primene proizvoda, температура окружења треба да буде између +5°C и +35°C.

PRIPREMA PODLOGE

Подлога на коју ће се материјал нанети треба да буде сува, чиста, уједињена, порозна и стабилна а остаке као што су: уља, лакови, нафта и остalo треба уклонити.

NAČIN PRIMENE PROIZVODA

Производ се наноси руčно, глетарicom. Када се наноси pumpom, треба водити рачуна о конзистентности меџавине и nije dozvoljeno меџавање са другим материјалима.

TEHNIČKI PODACI (NA TEMPERATURI OD 23°C I RV 50%)

Oblik	Prah
Boja	Siva
Rok trajanja	12 meseci u originalnom pakovanju, на сувим mestima
Zapaljivost	Nezapaljivo
Gustina	1.4 kg/dm ³
Temperatura primene	Od +5°C до +35°C
Vreme obradivosti	>30 min
Temperatura podlage	Od +5°C до +25°C
Radna temperatura	Od +5°C до +35°C
Prohodnost	Nакон 4-5 satи
Vreme потребно за постављање на површину	≥ 2 дана

KONAČNI PODACI

Отпорност на савијање (након 28 дана) > 4 N/mm²
према стандарду EN 1015-11

Отпорност на притисак (након 28 дана) > 35 N/mm²
према стандарду EN 1015-11

