

### HYDRO PRIMER



Jedinica mere	Komada/Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
1 kg/plastic can	12 kom/kutija	0.2-0.3 kg/m <sup>2</sup>	Žuta
5 kg/plastic can	4 kom/kutija	-	-
10 kg/plastic can	60 kom/paleta	-	-



#### OPIS

Elastomeran prajmer za površine na koje će se naneti hidroizolacija. Vodena polimerna disperzija se nanosi na porozne površine značajno povećavajući snagu lepljenja između hidroizolacije na bazi elastomera i podloge.

HYDRO PRIMER ima sposobnost da uđe u sve pore na površini na koju će se naneti hidroizolacija, povećavajući i poboljšavajući sposobnost lepljenja između hidroizolacije i podloge koja će biti hidroizolovana.

#### PODRUČJE PRIMENE

HYDRO PRIMER je premaz spreman (gotov) za upotrebu koji značajno poboljšava prijanjanje hidroizolacije na površinama od betona, maltera, gipsa i gipsanih ploča.

#### NANOŠENJE – POTROŠNJA

Površina na koju se nanosi HYDRO PRIMER treba da bude potpuno suva i očišćena od prašine. Preporuka je da se promeša pre nanošenja. Lako se nanosi četkom ili valjkom po površini, pre nanošenja elastomerne hidroizolacije. Potrošnja: 200-300 g/m<sup>2</sup>, u zavisnosti od poroznosti površine koja se premazuje.

#### ROK TRAJANJA - SKLADIŠTENJE

Proizvod se može čuvati 18 meseci od datuma proizvodnje u originalnom pakovanju na suvom mestu, na temperaturi između +5°C i +35°C. Treba izbegavati izlaganje proizvoda visokim kao i niskim temperaturama (mrazu).

#### PAŽNJA!

Preporuka je da se proizvod nanosi na temperaturama između +5°C i +35°C.

