

PU 88 PRIMER

Jedinica mere	Komada/Paleta	Potrošnja	Boja/Druge specifikacije
1 kg/kanta	12 kom/kutija	0.2-0.3 kg/m ²	1 kg
5 kg/kanta	4 kom/kutija	-	5 kg
10 kg/kanta	60 kom/paleta	-	10 kg



PU 88 PRIMER

Jednokomponentni prajmer na bazi poliuretana.

OPIS

PU 88 Primer je jednokomponentni proizvod na bazi epoksida i vode. Proizvod pruža visoku fizičku i mehaničku otpornost poput: otpornosti na abraziju, otpornosti na vodu, kiseline, alkalije, naftne derivate i slično. Koristi se pre nanošenja proizvoda Izoelastic PU.

PODRUČJE PRIMENE

PU 88 Primer se koristi kao prajmer prilikom nanošenja IZOELASTIC PU mase u procesu hidroizolacije, kod terasa i slično.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Površina mora biti:

- Stabilna.
- Očišćena od materijala koji onemogućavaju spajanje: prašine, trošnih čestica, masnoća i sličnog. Takođe, priprema se u skladu s prirodom površine. Nakon toga, površinu treba temeljno očistiti od prašine usisivačem.

NAČIN NANOŠENJA

Proizvod je spreman za upotrebu i nanosi se direktno na površinu poda valjkom ili četkom.

POTROŠNJA

300 gr/m² po sloju.

ROK TRAJANJA - SKLADIŠTENJE

18 meseci ako se čuva u originalnom i neotvorenom pakovanju, na suvim mestima i na temperaturama između +5°C i +25°C.

